

Технические характеристики IP-камер RedLine				
Модель	RL-IP12P-S.WDR	RL-IP22P-S.WDR	RL-IP52P-VM-S.WDR	RL-IP62P-VM-S.WDR
Тип	Цилиндрическая уличная видеокамера	Купольная уличная видеокамера	Варифокальная моторизированная цилиндрическая камера	Варифокальная моторизированная купольная камера
Разрешение	Основной поток: 1920x1080 (2 Мп)			
Скорость, к/с	25			
Матрица	1/2.8" Sony Starvis IMX307			
Объектив, мм	2.8	2,7-13,5 моторизированный		
Угол обзора, °	103	106-31		
Диафрагма	F1.0			
Чувствительность, лк	0.002			
Механический ИК фильтр	Есть			
Дальность ИК-подсветки, м	40 (2x LED 2.0)	60 (4x LED 2.0)		
Видимая подсветка	Нет			
WDR	WDR 120 дБ			
Электронный затвор	1/5-1/20000			
Кодек	H.265/H.265+ (main), H264/H264+ (base, main, high), MJPEG			
Кол-во потоков	2			
Макс. Битрейт	8 Мбит/с			
Версия Onvif	2,6 (Profile S, Profile G, Profile T)			
Протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP v1,v2,v3, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP			
Обработка изображения	Режим день/ночь, BLC, WDR, 3D DNR, APY, AWB, антитуман, зеркалирование, поворот			
Аудио	Аудиовход, аудиовыход			
Локальное хранение	Слот microSD до 2 ТБ			
Маскирование	Есть			
Детектор движения	Есть			
Интеллект.анализ IVA	Детектор звука, улучшенный детектор движения			
Порт тревоги	Нет	1 вход, 1 выход		
Кнопка сброса	Есть			
Питание	PoE (802.3af), 12 В (Потребление до 4 W)	PoE (802.3af), 12 В (Потребление до 7 W)		
Степень защиты	IP67			
Рабочая температура, °С	-45...+60			
Габариты, мм	Ø71x151	Ø100x90	Ø87x242	Ø135x127
Масса, г	370	478	805	960
Материал корпуса	Металл			
Комплектация	6-гранный ключ, крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет			
Актуальные подробные спецификации на сайте www.redline-cctv.ru				
Поставщик ООО «СТБ», Россия, Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., д. 3, лит. И Техническая поддержка: E-mail: support@redline-cctv.ru, тел: 8 (812) 677-16-00, https://vk.com/rlsecurity				